

CR 235 | FLASH POL

Polimer Cila

Ürün Özellikleri;

Zemin kaplamaları için kullanılan yüksek performanslı ve üstün kaliteli yüzey cilasıdır. Karo taş, traverten, PVC ve marley gibi yüzeylerin parlatılmasında ve kaplanmasında kullanılır. Yüzeyleri parlatırken, dayanıklı bir tabaka oluşturarak dış etkenlerden korur. Polimer bazlıdır, yüzeyde kendinden parlayan sert ve dayanıklı bir film tabakası oluşturur. Sudan etkilenmez, kir tutmaz, kayganlık yaratmaz. Suya dayanıklı tüm zemin ve kaplamalarda güvenle kullanılır. Zeminlerde günlük temizliği kolaylaştırır ve kirlenmeye karşı korur.

Uygulama;

Uygulama öncesinde zemin; kir ve ciladan tamamıyla arındırılmış ve kuru olmalıdır. Cila kuru yüzeye uygulanmalıdır. Ürün kuru ve temiz bir mopla, m²'ye 20-30 ml kullanılarak, zeminin durumuna göre 2-3 kat olacak şekilde uygulanır.



Ambalaj Şekilleri;



Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini açıklamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, marka tescilli "Dinamik Kimya" Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. "Dinamik Kimya" ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içerisinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir.