

CR 100 | MECHANIC

Mekanik Parça Temizleyici ve Koruyucu

Ürün Özellikleri;

Özellikle su ile temasından kaçınılan hassas mekanik parçaların temizlenmesinde, yağdan ve kirden arındırılmasında güvenle kullanılır.

Mükemmel temizleme performansı ile kalıp temizliğinde güvenle kullanılabilir, metaller üzerinde aşındırıcı değildir.

Yağ, mürekkep, asfalt, mum, gres, bazı yapışkanları ve kalıntıları alır. Boya, izolasyon, sert plastik ve kauçuk gibi malzemelere zarar vermez.

Genel temizlik, yağ ve gres yağı temizlemede mükemmel sonuç verir. Temizlenen parçalar üzerinde film tabakası oluşturarak korur. Benzin veya tiner gibi parlayıcı değildir.

Uygulama;

Kapalı ortamda solumayınız. Su ile çoğaltılmaz, saf olarak kullanılır. Havalı tabanca ile püskürtülerek, fırçalama ve daldırma yöntemi ile uygulanır. Kapak açıldıktan sonra 12 ay içerisinde tüketilmelidir. Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz.



Ambalaj Şekilleri;



Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini açıklamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, marka tescilli "Dinamik Kimya" Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. "Dinamik Kimya" ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içerisinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir.