

## CR 175 | COUNTERACT

### Konsantre Kaynak Sonrası Çapak ve Cüruf Önleyici

#### Ürün Özellikleri;

Kaynak, Plazma ve Lazer kesiminde sıçrayan parçaların ve eriyen cürufun metal yüzeyine ve torca yapışmasını önler.

Kaynak sonrası taşlama işlemini ortadan kaldırır.

Yanıcı değildir, solvent içermediğinden dolayı alev almaz, duman yapmaz, kullanıcıya ve çevreye zarar vermez.

Otomasyon sistemlere uygun formüle edilmiştir, Aerosol spreylere göre çok ekonomiktir.

Kaynak sonrası boya, krom kaplama, galvaniz kaplama v.b. işlemlere engel olmaz.

Başka kimyasallarla karıştırarak kullanmayınız.

#### Uygulama;

Ürün kaynak işlemi öncesi malzeme ile birlikte gönderilen özel kullanım spreylерinde 1 / 5 - 1 / 10 oranlarında su ile seyreltilir. Kaynak yapılacak bölgenin her iki yanına veya torca püskürtülerek veya fırça ile sürülerek uygulanır.

Kapak açıldıktan sonra 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz



#### Ambalaj Şekilleri;



*Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini açıklamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, marka tescilli "Dinamik Kimya" Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. "Dinamik Kimya" ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içerisinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapılabilir.*